

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### TUBO SUPER FLEXIBLE

**Conducto flexible fabricado con 3 capas de aluminio y 2 capas de poliéster. Reforzado interiormente con alambre de acero en espiral.**

**Las elevadas características de ligereza y resistencia de este conducto, lo hacen idóneo para instalaciones de ventilaciones, aspiraciones, aire acondicionado y calefacción.**

**Diámetro de tubo, 102 mm.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### TUBO SUPER FLEXIBLE AISLADO

**Conducto flexible aislado fabricado con tubo interior de 3 capas de aluminio y 2 capas de poliéster.**

**Reforzado interiormente con alambre de acero en espiral.**

**Aislamiento de 25mm de lana mineral, recubrimiento exterior con tubo multicapa de aluminio y poliéster que funciona como óptima barrera de vapor y evita la condensación.**

**Las buenas características térmicas de flexibilidad del conducto y de resistencia térmica de este tubo lo hacen idóneo para instalaciones de conducción de aire caliente.**

**Diámetro de tubo interior, 102 mm. Diámetro de tubo exterior, 150 mm.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### MANGUITO DE CONEXIÓN PARA TUBO FLEXIBLE

**Para la unión de tramos de tubo flexible.  
Fabricado en chapa galvanizada.  
Se fabrica para tubo flexible de 102 mm.  
Largo de manguito 20 cm.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ABRAZADERA DE TORNILLO SINFIN

**Idónea para sujeción de tubo superflexible y superflexible aislado a manguitos de conexión, de rejilla y adaptador de ventilador.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### REJILLAS PARA VENTILADOR

**Marco fabricado en chapa de 3 mm.**

**Rejilla en chapa perforada.**

**Pintada con pintura anticorrosiva.**

**Dispone de su propio cerco para pillar en obra.**

**Se fabrica en la medida de 18 x 18 cm.**

**El ventilador se vende por separado, no está incluido con la rejilla.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### MANGUITO PARA REJILLA

**Para conectar tubo flexible a rejilla.  
Preparado para atornillar a rejilla de chapa perforada.  
Fabricado en chapa galvanizada.  
Se fabrica para tubo flexible de 102 mm.  
Largo de manguito 10 cm.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### VENTILADOR

**Completamente metálico y núcleo refrigerado.**

**Tamaño de ventilador 12x12**

**Características técnicas de ventilador: 220V, 19W, 46 decibelios, extracción de aire 160 m<sup>3</sup>/h, temperatura máxima de trabajo 105°C.**

**Fácil adaptación a nuestras rejillas de ventilación.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### REGULADOR PARA VENTILADOR

**Funciona como interruptor y como regulador de velocidad para nuestros ventiladores metálicos de 12x12.**

**Potencia máxima de regulación 150W.**

**Con tornillo para ajuste fino de regulación, según potencia conectada.**

**Incluye caja para instalación en superficie.**

**También es válido para encastrar en caja de luz estándar.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ADAPTADOR PARA VENTILADOR

**Para conectar tubo flexible a ventilador.  
Preparado para atornillar a ventilador de 12x12.  
Fabricado en chapa galvanizada.  
Se fabrica para tubo flexible de 102 mm.  
Largo de adaptador 12 cm aprox.**

**El ventilador se vende por separado, no está incluido con el adaptador.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### TERMOSTATO

Idoneo para conexión y desconexión automática de ventiladores y turbinas.

Temperatura de encendido 48 °C.

Diametro 15 mm.

Facil acoplamiento a cualquier superficie.

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### CABLE ATEMPERADO

Compuesto por 2 hilos conductores mas el hilo de toma de tierra.

Temperatura máxima 180 °C.

Diametro exterior de manguera 7mm.

Voltaje máximo 300 V.

Se vende por metros sueltos.

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**