Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es

# INFORMACION MUY IMPORTANTE PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA CHIMENEA

El deshollinado de la chimenea se realiza en 3 pasos.

- 1º- Un deshollinado anual Catalítico, una vez al año, con producto químico.
- **2º-** Complementar el anterior con un deshollinado manual mediante un cepillo deshollinador o erizo.
- 3º- Mantenimiento durante la campaña con un producto químico.

Para que se entienda la importancia de realizar un deshollinado completo se ha realizado el siguiente estudio:

Solo con 15 pasadas del erizo deshollinador se consigue solo un 15 % de limpieza en el conducto de humo.

Con 15 pasadas del erizo deshollinador más deshollinadores químicos, se consigue un 85% de limpieza.

Si no se deshollina el conducto de humos, el hollín se va acumulando en él, y se corre el riesgo de que se incendie con el consiguiente deterioro para el conducto y el peligro que esto conlleva para la vivienda y sus ocupantes.

## COMBUSTIBLES PARA LA CHIMENEA

Solo leña; nunca carbón; preferiblemente leña de olivo o encina y siempre seca. Evitar quemar maderas de palets o leñas con mucha resina como el pino; este tipo de combustible y la leña verde, aunque sea la adecuada, depositan residuos de hollín alquitranado en el conducto de humos, formando capas por cada encendido de la chimenea.

## **ADVERTENCIAS**

No apagar nunca con agua la chimenea; el cambio brusco de temperatura cambia la estructura física del material, apareciendo ondulaciones y pequeñas fisuras que después habría que rellenar con soldadura.

No dejar aerosoles, líquidos inflamables o papeles al alcance de los niños con la chimenea encendida. La tendencia de los niños es echar cosas al fuego.

No sobrecargar en exceso de leña la chimenea; cuando esté toda ardiendo, la temperatura subirá a niveles elevados que pueden afectar a la seguridad de la vivienda; aparte de la incomodidad de la alta temperatura.

Con chimeneas sin puertas, y con enseres combustibles alrededor, evitar dejarlas encendidas de noche; las chispas de los leños saltan a gran distancia, pudiendo prender en tejidos o papeles.

Con climatología adversa, también se puede apagar la llama y esparcir humo por la vivienda con el consiguiente peligro para sus ocupantes.

En chimeneas con puertas, eliminamos riesgos, pero es conveniente no dejar la chimenea con leños ardiendo ni con una gran temperatura. Dejarla con ascuas, una temperatura moderada y los tiros cerrados para evitar la salida de cualquier chispa.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



SILICONA REFRACTARIA 280°

Para sellar conexiones entre conductos de humo y juntas varias. Soporta hasta 280°

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



PLACA DE AISLANTE 100 x 60

Placas para aislamiento térmico, acústico y protección a fuego de chimeneas decorativas, útiles de calefacción, conductos y campanas.

Panel rígido de lana de roca revestido por una de sus caras con lámina de aluminio de 40 micras adherida con cola inorgánica incombustible que confiere al panel un excelente comportamiento a altas temperaturas.

Temperatura máxima de utilización 780 °C.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



## PLACA DE VERMICULITA

Material ignifugo, aislante y refractario.

Preparado para soportar temperaturas de hasta 1200 °C.

Idóneo para colocar en el interior de hogares de chimeneas, estufas, hornos, barbacoas, etc.

Fácil de cortar manualmente con hojas de sierra.

Se vende por placas enteras de 100 x 61 x 2,5

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



# CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO

Gran poder adhesivo para juntas de tubos de estufas y chimeneas. Rollo de 55m por 50 mm.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: <a href="mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es">chimeneassierra.es</a>



## LIMPIACRISTALES PARA PUERTAS DE CHIMENEAS

Para puertas de chimeneas y estufas. Gran poder de desincrustación del hollín.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



## LEÑO DESHOLLINADOR

Deshollinado por catálisis. Compuesto por material combustible y un deshollinador químico. Envuelto en papel, que facilita su encendido. Limpio manejo del producto.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



## DESHOLLINADOR CATALÍTICO DE MANTENIMIENTO CONTINUO

## Caja con 14 dosis.

La distribución en dosis independientes asegura una dosificación limpia, segura y exacta. Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



## PINTURA ANTICALÓRICA EN LATA

Pintura anticalórica para estufas, barbacoas y chimeneas.

Soporta temperaturas hasta 600°.

Se vende en latas de 1/8 kg, 1/2 kg o de 1 kg y en color gris oscuro.

Excelente cobertura y secado rápido.

Polig. Juncaril - C/ Almuñecar - Parc. R - 50 - Albolote - Granada - Telf.: 958 465967 www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



## GUANTE DE PROTECCIÓN ANTICALOR

Indispensable para chimeneas, estufas y barbacoas.
Válido para ambas manos.
Su uso no impide el movimiento.
Asegura protección térmica hasta 250°C durante 15 segundos máximo.