

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO SIERRA

Estufa con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.

Acabado en pintura anti calórica negra.

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).

**Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 59 cm. Ancho, 28 cm. Alto, 105 cm.
El deposito se puede reducir en su altura para tener la posibilidad de instalarla en huecos
determinados o en chimeneas de obra**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



EJEMPLO DE ESTUFA DE BIOMASA MODELO SIERRA CON DEPOSITO MAS CORTO

Estufa con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.

Acabado en pintura anti calórica negra.

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 59 cm. Ancho, 28 cm. Alto, 105 cm.

El depósito se puede reducir en su altura para tener la posibilidad de instalarla en huecos determinados o en chimeneas de obra

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V

- Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).**
- Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.**
- Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.**
- Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.**
- Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.**
- Acabado en pintura anti calórica negra.**
- Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).**
- Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V-A

Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).
Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.
Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.
Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.
Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.
Acabado en pintura anti calórica negra.
Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).
Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V-R

**Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).
Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.
Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.
Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.
Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.
Acabado en pintura anti calórica negra.
Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).
Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V-NAZARÍ

Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).
Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.
Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.
Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.
Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.
Acabado en pintura anti calórica negra.
Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).
Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V-ARBOL DE LA VIDA

**Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).
Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.
Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.
Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.
Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.
Acabado en pintura anti calórica negra.
Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).
Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ESTUFA DE BIOMASA MODELO V-MANDALAS

**Estufa convectiva de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw).
Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador.
Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior.
Primer tramo de tubo de salida de humos incluido.
Puerta de cristal con regulación para entrada de aire.
Acabado en pintura anti calórica negra.
Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo).
Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



BASE PARA ESTUFA DE BIOMASA

**Ideal para proteger suelos que se puedan dañar con el calor.
Dotada con placa de vermiculita aislante y de conteras de plástico para proteger
el suelo de arañazos.
Se fabrica para el modelo Sierra, modelo V, modelo V-A y modelo V-R.**

MEDIDAS DE BASES

**Base para estufa modelo Sierra: Ancho: 25 cm -- Fondo: 55 cm. -- Alto: 8,5 cm.
Base para estufa modelo V, V-A y V-R: Ancho: 50 cm. -- Fondo: 60 cm. -- Alto: 8,5 cm.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



VISTA DE FRENTE



VISTA POR DETRÁS

PANEL AISLADO PARA ESTUFA DE BIOMASA

Ideal para proteger paredes que se puedan dañar con el calor.

Dotado de soportes para colgar en la pared.

Provisto de aislante de alta densidad en su interior.

Se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



EJEMPLO DE PANEL AISLADO CON ESTUFA DE BIOMASA MODELO SIERRA

Ideal para proteger paredes que se puedan dañar con el calor.
Dotado de soportes para colgar en la pared.
Provisto de aislante de alta densidad en su interior.
Se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.